

令和4年12月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m ²	埋立地容積	114,100 m ³	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破碎処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	2,250	0	1,000	0	3,250	0
2	3,150	0	500	0	3,650	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	1,350	0	500	0	1,850	0
6	15,300	0	0	0	15,300	0
7	8,550	0	1,500	0	10,050	0
8	1,800	0	0	0	1,800	0
9	4,050	0	500	0	4,550	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	1,000	0	1,000	0
13	15,750	0	0	0	15,750	0
14	11,250	0	1,500	0	12,750	0
15	2,700	0	500	0	3,200	0
16	2,700	0	500	0	3,200	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	1,350	0	500	0	1,850	0
20	13,950	0	0	0	13,950	0
21	11,700	0	1,500	0	13,200	0
22	3,150	0	0	0	3,150	0
23	2,250	0	0	0	2,250	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	1,800	0	1,500	0	3,300	0
27	17,550	0	0	0	17,550	0
28	14,850	0	1,500	0	16,350	0
29	6,300	0	0	0	6,300	0
30	4,950	0	1,000	0	5,950	0
31	0	0	0	0	0	0
合計	146,700	0	13,500	0	160,200	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R4.12.15	R4.12.19	4.1 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R4.12.15	R4.12.19	4.5 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R4.12.15	R4.12.19	44.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R4.12.15	R4.12.19	31.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R4.12.07	R4.12.08	7.3 (16.5°C)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R4.12.15	R4.12.19	4.0 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R4.12.07	R4.12.08	8.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R4.12.07	R4.12.08	91.8 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘要
擁壁等	R4.12.15	○適・否	
遮水工等	R4.12.15	○適・否	
調整池	R4.12.15	○適・否	
浸出水処理設備※	R4.12.15	○適・否	
※施設規模 40m ³ /日 処理方法 接触曝気法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒			