

幌延町 音類地区専用水道事業

令和6年度水質検査計画

水質検査とは

水質検査は、水質基準に適合していることを確認するため不可欠なものです。

水質検査計画は、水質検査の適正化を確保するために、検査項目等を定めたものです。

1. 基本方針
2. 水道事業の概要
3. 原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
4. 水質検査項目及び検査頻度、採水地点及びその理由
5. 臨時の水質検査
6. 水質検査の方法及び委託内容
7. 試料の採取及び運搬方法
8. 委託した検査の実施状況の確認方法
9. 水質検査計画及び検査結果の公表
10. 水質検査の結果、水質検査計画の見直しに関する事項
 - 1 1. 水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項
 - 1 2. その他

1. 基本方針

- (1) 水質検査は、水質基準が適用される蛇口に加え、水源も行います。
- (2) 検査項目は安全及び法令を充分考慮して選定いたします。
- (3) 検査頻度は安全及び法令を充分考慮して定めます。
- (4) 水源に汚染等が起こらないよう常時監視を行います。

2. 水道事業の概要

(1) 給水状況

給水状況は、以下のとおりです。

区分	内容
事業体の名称	音類地区専用水道事業
給水区域	音類地区 (8.99 km^2)
計画目標年度	
計画給水人口	254人 (令和4年度末 254人)
計画1日最大給水量	304 m^3 (令和4年度実績 191 m^3)
1日平均給水量	295 m^3 (令和4年度実績 186 m^3)

(2) 净水施設

音類地区専用水道事業には浄水場が1カ所有ります。

浄水場名	音類地区浄水場
通水年度	昭和62年
水源	地下水
水利権 ($\text{m}^3/\text{日}$)	
給水能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	$304 (\text{m}^3/\text{日})$
主な給水区域	音類地区
主な浄水処理方法	塩素消毒
主な浄水処理薬品	(消毒剤) 次亜塩素酸ナトリウム

3. 原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点

原水の状況

(1) 地下水

深層地下水なので汚染のおそれがなく、水質も安定しています。

(2) 原水水質で留意すべき状況

次表に示す。

淨水場名	音類地区浄水場
原水の汚染要因	特になし
水質管理上注意すべき項目	鉄及びその化合物 色度
浄水場使用薬品及び資機材からの由来で注意すべき項目	塩素酸（次亜塩素酸ナトリウム） 臭素酸（次亜塩素酸ナトリウム）

(3) 水道水(浄水)の状況

今までの水質検査結果より、水質基準を十分満たしていて、安全で良質な水道水をお届けしています。

4. 水質検査項目及び検査頻度、採水地点及びその理由

適用範囲 音類地区専用水道

適用期間 令和6年4月1日～令和7年3月31日

(1) 净水の水質検査項目及び検査頻度

1. 水質検査項目

法令に基づく水質検査表(1)において水質基準項目(51項目)の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(2)の1日に1回行う検査についても検査を行います。

2. 検査頻度

検査頻度の決定については、水道法施行規則第15条第1項の3にて行いました。

ア 法令に基づく水質検査表(1)のうち、濃度が1／10以下の場合3年に1回まで緩和することができる項目についても水質が安定し良好であることを確認するため51項目すべての検査を年1回行います。

イ 法令に基づく水質検査表(1)の項目1, 2, 11, 34, 38, 46～51の検査は、毎月(1回はアに含む)行います。

ウ 法令に基づく水質検査表(1)の項目10, 21～31の検査は、年4回(1回はアに含む)行います。

エ 法令に基づく水質検査表(1)の項目40の検査は、年4回(1回はアに含む)行います。

オ 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、消毒の塩素効果(残留塩素)の検査は1日1回行います。

(2) 原水の水質検査項目及び検査頻度

1. 水質検査項目

法令に基づく水質検査表(1)において水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づき消毒副生成物である21～31, 48を除く39項目の水質検査を行います。

2. 検査頻度

ア 法令に基づく水質検査表(1)の39項目検査を、年1回行います。

イ クリプト指標菌(大腸菌(E.Coli)・嫌気性芽胞菌)の検査を、年4回行います。

(3) 採水地点及びその理由

浄水(給水栓水)

採水地点	幌延町字幌延903番地の2 井上牧子宅内 給水栓
選定理由	末端地域であり、水道水質把握の代表的な場所であることから。

原水(水道水源)

採水地点	幌延町字幌延82番地1 音類地区専用水道管理室
選定理由	原水水質把握の代表的な場所であることから。

法令に基づく水質検査表

水質検査表（1） 水質基準

	項目	基準値	原則頻度	法的検査回数減	項目の概要	健康に関する項目
1	一般細菌	100個／ml	月1回	月1回	病原微生物	
2	大腸菌	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003				
4	水銀及びその化合物	0.0005				
5	セレン及びその化合物	0.01				
6	鉛及びその化合物	0.01				
7	ヒ素及びその化合物	0.01				
8	六価クロム化合物	0.02				
9	亜硝酸態窒素	0.04				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01	3ヶ月1回	3ヶ月1回	無機物質	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10				
12	フッ素及びその化合物	0.8				
13	ホウ素及びその化合物	1				
14	四塩化炭素	0.002				
15	1,4-ジオキサン	0.05				
16	シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロエチレン	0.04				
17	ジクロロメタン	0.02				
18	テトラクロロエチレン	0.01				
19	トリクロロエチレン	0.01				
20	ベンゼン	0.01				
21	塩素酸	0.6				
22	クロロ酢酸	0.02				
23	クロロホルム	0.06				
24	ジクロロ酢酸	0.03				
25	ジブロモクロロメタン	0.1				
26	臭素酸	0.01				
27	総トリハロメタン	0.1				
28	トリクロロ酢酸	0.03				
29	ブロモジクロロメタン	0.03				
30	ブロモホルム	0.09				
31	ホルムアルデヒド	0.08				
32	亜鉛及びその化合物	1				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				
34	鉄及びその化合物	0.3				
35	銅及びその化合物	1				
36	ナトリウム及びその化合物	200	月1回	月1回	無機物質	
37	マンガン及びその化合物	0.05				
38	塩化物イオン	200				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				
40	蒸発残留物	500				
41	陰イオン界面活性剤	0.2				
42	ジェオスミン	0.00001	藻の発生時期に月1回	藻の発生時期に月1回	その他	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				
44	非イオン界面活性剤	0.02				
45	フェノール類	0.005	3ヶ月1回	一定要件を満たす場合は検査回数を減じることができる。*1	有機物質	
46	有機物(TOC)	3				
47	pH値	5.8～8.6				
48	味	異常でない				
49	臭気	異常でない				
50	色度	5度				
51	濁度	2度				

*1 基準値の1／10以下で水源に変動がない場合は3年に1回、1／5以下の場合は年1回に検査回数を減じることができる。

水質検査表（2） 1日1回行う検査

	1日1回行う検査項目	評価
1	色	異常なし
2	濁り	異常なし
3	消毒の塩素効果(残留塩素)	0.1mg/1以上

5. 臨時の水質検査

次のような水質変化等が発生した場合は、直ちに水質検査を実施し、水質異常が終息して安全が確認されるまで行います。

- (1) 水源に著しく変化が見られたとき。
- (2) 水源に異常があったとき。
- (3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
- (4) 净水処理工程に異常があったとき。
- (5) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- (6) その他特に必要があると認められるとき。

6. 水質検査の方法及び委託内容

(1) 検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に基づいて検査を行うものとする。

(2) 1日1回行う検査項目

水道担当の職員及び、幌延地区水道利用組合の管理人が実施します。

(3) 定期検査

厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行います。

委託先：北海道薬剤師会

7. 試料の採取及び運搬方法

(1) 試料の採取については幌延地区水道利用組合の管理人が行いますが、委託先の受注者に採水を依頼する場合があるので、採水時には受注者の法令で定められた検査員が採水を行うこととする。

(2) 運搬方法については採水終了後に試料をクーラーボックスに入れ保冷し、破損防止の措置を施し受注者が社用車で検査施設まで運搬することとする。

8. 委託した検査の実施状況の確認方法

水質検査の結果の根拠となる資料を求め、適正に検査が実施されているかの確認を行います。

9. 水質検査計画及び検査結果の公表

公表は水質検査計画に基づき水質検査を行い、水質検査計画及び水質検査の結果は、役場水道担当窓口にて公開いたします。

尚、公開場所については、広報紙に掲載し住民に公表いたします。

10. 水質検査の結果、水質検査計画の見直しに関する事項

実施した水質検査結果の評価を行い、必要に応じて水質検査計画の見直しを行うものとし、法令等の改正時においても水質検査計画の見直しを行います。

1.1. 水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項

水質検査の委託先においては、定期的に外部精度管理及び内部精度管理を実施している証明及び品質管理の認証を取得している証明の提出を求め、検査精度の信頼性が保証されている良好な検査機関を選定して委託します。

1.2. その他

- (1) 常に安全で満足してもらえる水道水を供給いたします。
- (2) 水道水質の信頼性確保につとめます。
- (3) 水道事故等が発生したときは、保健所・検査機関と連携し早期の復旧につとめます。
- (4) 住民の疑問点・不明点につきましては早急に対応いたします。
- (5) 水質検査計画は、毎年状況に応じた見直しを行います。